




純VIP
SPORT

LEXUS ES F SPORT

取付説明書
—REAR ROOF SPOILER—

添 付 品	①インテリアプレート	1枚

用意する物: 両面テープ



※注意1

製品を塗装、加工される前に**必ずお車に仮合わせ**をして下さい。

仮合わせの時点で、製品に何等かの支障があった場合には至急お買い上げのショップ又は弊社までご連絡下さい。

事前の連絡がなく塗装、加工された後での製品のクレームにつきましては交換、返品、塗装料金の保証はお受けできませんのでご注意下さい。

尚、現品到着後7日以内にご連絡がない場合は、納品数の相違及び、クレームの無いものとして処理させていただきます。

※注意2

スポイラーはFRP製ですので、押したり広げたりは絶対にして下さい。

車輛側の構造上、スポイラーがはいる場合は、緩衝している部分を確認し製品が割れない様に注意しながら入れて下さい。作業は、安全の為、2人以上で行って下さい。

※注意3

お届けした商品が破損していたら・・・

商品発送の梱包には充分注意しておりますが、万一お届け致しました商品に破損などございましたら大変お手数をお掛けしますが、ご返送の前に必ず弊社とお届けいたしました運送会社の担当者にご一報下さるようお願い致します。

(破損品回収致します)

尚、ご連絡なしでの返送は代品を出荷する事が出来なくなりますのでご注意下さい。

※破損した時は、着払いでの返品はご容赦下さい。

(後日着払い送料をご請求させていただきます)



- 1.ルーフスポイラーを仮合わせし、図2の箇所に両面テープを貼り付けてください。
仮合わせの際、マスキングテープ等で目印しをしておく
作業がスムーズです。
- 2.両面テープ貼り付け部は、確実に脱脂をし、車輛側も脱脂してください。
- 3.両面テープは端だけを剥がし、スポイラーの外へ出してください。
- 4.車輛側へ合わせ上下左右のバランスを見て正確な位置で
両面テープの剥離紙をゆっくり剥がしながらスポイラーを押し当ててください。
- 5.ルーフスポイラーの凹み部を脱脂し、付属のインテリアプレートを貼り付けてください。

※作業終了後、24時間は両面テープを密着させる為、水分を避けてください。